



S/ESC.

LEGENDA

- LUMINÁRIA DE LED CIRCULAR DE SOBREPOR 18.5 W 5000 K 2000 LUMENS.
- LUMINÁRIA DE LED CIRCULAR DE SOBREPOR R-5122
- LUMINÁRIA DE LED ARRO-S/LED 3K
- LUMINÁRIA DE LED CIRCULAR DE SOBREPOR 18.5 W 5000 K 2000 LUMENS.
- LUMINÁRIA DE PISO EMBUTIDO - PAR 20
- LUMINÁRIA DE LED QUADRADA DE SOBREPOR 37 W 6500 K 4500 LUMENS.
- LUMINÁRIA DE LED QUADRADA DE EMBUTIR
- INTERRUPTOR BIPOLAR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m COM XX NÚMERO DO CIRCUITO E Y SUBCIRCUITO
- ELETROCALHA
- FERRILHADO 34x54
- TUBULAÇÃO EM TUBULAÇÃO GALVANIZADA APARENTE
- CONDULETE 3/4 TIPO-C
- ↗ TUBULAÇÃO QUE SOBRE, E DESCE RESPECTIVAMENTE

S/ESC.