



LEGENDA

- ▬ LUMINÁRIA DE LED RETÂNGULAR DE SOBREPOR 28W
- ⊞ TOMADA 110V, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h= 0,40m
- ⊞ TOMADA 220V, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM JUNTO AO EQUIPAMENTO
- ⊞ INTERRUPTOR BIPOLAR, INSTALADA EM CONDULETE OU CAIXA DE PASSAGEM h=1,20m COM XX NÚMERO DO CIRCUITO E Y SUBCIRCUITO
- ⊞ BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ABERTURA DOS PORTÕES
- ⊞ TUBULAÇÃO EM TUBULAÇÃO GALVANIZADA APARENTE
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO CHÃO
- CONDULETE METÁLICO 3/4"
- ↗ TUBULAÇÃO QUE SOBE, E DESCE RESPECTIVAMENTE
- ▭ PROJETOR RETANGULAR FECHADO
- ▭ REFLETOR PYXIS-40W-40° COR 3000K - ITAIM

